




## SYNA WIDE

lampe à piquet, 3000 K, 115°, IP65, carré, noire

Les luminaires sur piquet SYNA WIDE avec protection IP65 sont équipés d'une LED de 6 W et sont proposés dans les couleurs de lumière 2200 K et 3000 K. Ils offrent un large angle de rayonnement de 115°, idéal pour éclairer les buissons et les façades. Avec une durée de vie de 30 000 heures et un boîtier en aluminium robuste qui se fixe facilement à l'aide d'un piquet de terre, elles sont parfaitement adaptées à l'extérieur. Le raccordement se fait par un câble de 1,5 m avec fiche de sécurité (IP44).



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                    |
|--|--------------------|
| Réf.   | 1008479            |
| Nombre de sorties lumineuses différentes           | 1                  |
| Code IP  | IP65               |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 06              |
| Résistance aux chocs                               | 1 Joule            |
| Montage  | Mobile             |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire                       | 500                |
| Classe de protection                               | I                  |
| Puissance en watts                                 | 5.5 W              |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C             |
| Température ambiante maximale                      | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 64                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 102                |
| Hauteur du courant d'appel                         | 15 A               |
| Durée du courant d'appel                           | 200 µs             |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C              |
| Lumen  | 650 lm             |
| Température de couleur                             | 3000 Kelvin        |
| Angle de rayonnement                               | 115 °              |
| Coloris  | noir               |
| IRC  | 80                 |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 2166516 |  |
|---------|---|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Binning</b>            | 3.2 SDCM |
| <b>Durée de vie</b>       | 30000 h  |
| <b>Risk Group</b>         | 1        |
| <b>Largeur</b>            | 7.6 cm   |
| <b>Hauteur</b>            | 8.5 cm   |
| <b>Profondeur</b>         | 10.5 cm  |
| <b>Longueur du piquet</b> | 17.3 cm  |
| <b>Poids net</b>          | 0.58 kg  |
| <b>Poids brut</b>         | 0.65 kg  |
| <b>Page du BIG WHITE</b>  | 804      |