




BRICK MESH

luminaria empotrable de pared, cuadrada, 3000 K, 5 - W, IP55, negro

¿Desea iluminar escaleras, entradas, rampas o caminos sin deslumbrar? La luminaria empotrable de pared BRICK Mesh produce una luz optimizada para la orientación que es extremadamente duradera y resistente a la intemperie, con una vida útil de 50.000 horas y un grado de protección IP65. Como el cuerpo de la luminaria se instala completamente en el interior de la pared a través de una caja de instalación, no hay riesgo de accidentes. Las aberturas de rotura por lo demás cerradas en el lateral o parte posterior garantizan que la carcasa no se ensucie cuando se instala en paredes de hormigón.



Datos técnicos

Art. N.º	1008481
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Empotrado
Cantidad de cableado transversal	64
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	5 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	64
Número de luminarias en LS C16A	102
Nivel de corriente de entrada	15 A
Duración de la corriente de entrada	200 µs
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	60 °C
Flujo luminoso	150 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Color	acero inoxidable
IRC	80
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Longitud	26 cm
Anchura	11 cm
Altura	7.6 cm
Peso neto	1.24 kg
Peso bruto	1.34 kg
Longitud de montaje	25.2 cm
Anchura de montaje	7.5 cm
Profundidad del montaje	10.7 cm