




BRICK MESH

applique murale encastrée, rectangulaire, 3000 K, 5 W, IP55, noir

Vous souhaitez éclairer des escaliers, des entrées, des rampes ou des sentiers sans éblouir? L'applique murale encastrée BRICK Mesh produit une lumière optimisée pour l'orientation, extrêmement durable et résistante aux intempéries grâce à son indice de protection IP65 avec une durée de vie de 50 000 heures. Le corps du luminaire étant installé entièrement à l'intérieur du mur à l'aide d'un pot encastré, il n'existe aucun risque d'accident. Les encoches autrement fermées sur le côté ou à l'arrière garantissent que le boîtier ne puisse se salir lors du montage dans des murs en béton.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008481
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Encastré
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	102
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	acier inoxydable
CRI	80
Durée de vie	50000 h

Risk Group	1
Longueur	26 cm
Largeur	11 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	1.24 kg
Poids brut	1.34 kg
Longueur d'encastrement	25.2 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.7 cm