




BRIC K MESH

applique encastrée, rectangulaire, 3000 K, 5 W, IP55, noir

Vous souhaitez éclairer des escaliers, des entrées, des rampes ou des chemins sans éblouir ? L'applique encastrée BRIC K Mesh produit un éclairage conçu pour le guidage. Avec une durée de vie de 50 000 heures et grâce à son indice de protection IP65, elle est extrêmement durable et résiste aux intempéries. Le corps de la lampe restant entièrement encastré dans le mur grâce à un pot d'encastrement, il n'y a aucun risque d'accident. Les ouvertures sur le côté ou à l'arrière, généralement fermées, garantissent la propreté du boîtier en cas d'encastrement dans des murs en béton.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008481
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	102
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Durée de vie	50000 h

Risk Group	1
Longueur	26 cm
Largeur	11 cm
Hauteur	7.6 cm
Poids net	1.24 kg
Poids brut	1.34 kg
Longueur d'encastrement	25.2 cm
Largeur d'encastrement	7.5 cm
Profondeur d'encastrement	10.7 cm