




## BRIC K MESH

applique encastrée, rectangulaire, 3000 K, 5 W, IP55, noir

Vous souhaitez éclairer des escaliers, des entrées, des rampes ou des chemins sans éblouir ? L'applique encastrée BRIC K Mesh produit un éclairage conçu pour le guidage. Avec une durée de vie de 50 000 heures et grâce à son indice de protection IP65, elle est extrêmement durable et résiste aux intempéries. Le corps de la lampe restant entièrement encastré dans le mur grâce à un pot d'encastrement, il n'y a aucun risque d'accident. Les ouvertures sur le côté ou à l'arrière, généralement fermées, garantissent la propreté du boîtier en cas d'encastrement dans des murs en béton.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008481
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	Encastrement
Nombre de câblages en continu	64
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	64
Nombre de luminaires sur LS C16A	102
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	60 °C
Lumen	150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	acier inoxydable
IRC	80
Durée de vie	50000 h

<b>Risk Group</b>	1
<b>Longueur</b>	26 cm
<b>Largeur</b>	11 cm
<b>Hauteur</b>	7.6 cm
<b>Poids net</b>	1.24 kg
<b>Poids brut</b>	1.34 kg
<b>Longueur d'encastrement</b>	25.2 cm
<b>Largeur d'encastrement</b>	7.5 cm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	10.7 cm