




MALHA DE TIJOLO

luminária embutida na parede, retangular, 3000K, 5W, IP55, preto

Deseja iluminar escadas, entradas, rampas ou caminhos sem encandeamento? A luminária embutida na parede BRICK Mesh produz uma luz otimizada para orientação, com uma vida útil de 50.000 horas e grau de proteção IP65, sendo extremamente durável e resistente às intempéries. Como o corpo da luminária é instalado completamente dentro da parede através de um vaso de montagem embutido, não há risco de acidentes. As aberturas de propagação, normalmente fechadas, na lateral ou na parte traseira garantem, ao serem instaladas em paredes de betão, que o invólucro não fique sujo.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008481
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Número de cabos	64
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	64
Número de luminárias no LS C16A	102
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	200 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	60 °C
Lúmen	150 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	aço inoxidável
CRI	80
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Comprimento	26 cm
Largura	11 cm
Altura	7.6 cm
Peso líquido	1.24 kg
Peso bruto	1.34 kg
Comprimento de montagem	25.2 cm
Largura de montagem	7.5 cm
Profundidade de montagem	10.7 cm