




BRICK MESH

stenska svetilka za vgradnjo, pravokotna, 3000K, 5W, IP55, črna

Želite osvetliti stopnice, vhode, rampe ali poti brez bleščanja? Vgrajena svetilka BRICK Mesh ustvarja svetlobo, optimizirano za orientacijo, ki je z življenjsko dobo 50.000 ur in z zaščito IP65 izjemno trajna in odporna na vremenske vplive. Ker je svetilko v celoti nameščeno znotraj stene prek vgradnega lonca, ni nobene nevarnosti nesreče. Sicer zaprte odprtine za izhod svetlobe na strani ali zadnji strani zagotavljajo, da ohišje ne bo umazano ob vgradnji v betonske stene.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008481
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Vgradnja
Število ožičenj	64
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	64
Število svetilk na LS C16A	102
Raven zagonskega toka	15 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	60 °C
Lumni	150 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	iz nerjavečega jekla
CRI	80
Življenjska doba	50000 h

Risk Group	1
Dolžina	26 cm
Širina	11 cm
Višina	7.6 cm
Neto teža	1.24 kg
Bruto teža	1.34 kg
Dolžina vgradnje	25.2 cm
Širina vgradnje	7.5 cm
Globina vgradnje	10.7 cm