




NEW TRIA® 155

upotettava kattovalaisin, neliö, 2700 K, kaksi lamppua, PHASE, 38°, valkoinen

Tutustu uuteen sukupolveemme NEW TRIA® kattokiinnitysvalaisimeen, jossa on entistä enemmän mahdollisuuksia yksilölliseen valaistuskokemukseen. Suosikkeja ovat esimerkiksi NEW TRIA® 155, joka on saatavilla va Imiina kokonaisuutena. Valaistuslaadusta vastaa DOUBLE LED -moduuli: setti sisältää kaksi huippulaatuista LED-lamppua CRI >90 ja 6 watin teholla, joiden lämmin valo ei ainoastaan ole kääntyvä 38 asteen kulmassa, vaan se on myös vaihtelevissa mukana toimitetun ohjaimen avulla. Monipuoliset muotoilumahdollisuudet ovat taattu kahden tyylikkään runkovärin ja 2700 K:n ja 3000 K:n välillä valittavan vaihtoehdon ansiosta. Upotettavan valaisimen antama runsas kääntö- ja kääntömahdollisuus mahdollistaa valokeilan yksilöllisen suuntaamisen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008511
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	II
Teho	13.6 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	88
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	149
Virtavirran taso	3 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	57 °C
Lumen	1220 lm
Valon värielämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	38 °
väri	valkoinen

Valonlähteet

869193		
CRI	90	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	1	
Pituus	17 cm	
leveys	9 cm	
Korkeus	3.75 cm	
Nettopaino	0.43 kg	
Bruttopaino	0.508 kg	
Asennuspituus	15.5 cm	
Asennusleveys	7.8 cm	
Asennussyvyys	5 cm	
BIG WHITE Seite	77	