




NEW TRIA® 155

zapuštěné stropní svítidlo, čtvercové, 2700K, dvoulam-
pa, PHASE, 38°, černé

Objevte novou generaci našeho NEW TRIA® vestavného stropního svítidla s ještě většími možnostmi pro individuální světelný zážitek. Mezi nejprodávanější patří například NEW TRIA® 155, který je k dispozici jako kompletní sada. Za kvalitu osvětlení zodpovídá DOUBLE LED modul: Sada obsahuje dva prvotřídní LED zdroje s CRI>90 a výkonem 6 wattů, jejichž teplé bílé světlo lze nejen otočit o 38°, ale také fázově stmívat pomocí dodávaného ovladače. Díky dvěma elegantním barevným provedením a volbě mezi 2700 K a 3000 K jsou zaručeny různorodé možnosti designu. Velkorysý rozsah otáčení a naklápění vestavného reflektoru umožňuje individuální nastavení světelného kužele.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008512
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	14 W
Teplota prostředí	72 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	149
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Teplota u skla (vyzařování světla)	57 °C
Lumen	610 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	černá
CRI	90

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	17 cm
Šířka	9 cm
Výška	3.75 cm
Hmotnost netto	0.43 kg
Celková hmotnost	0.51 kg
Vestavná délka	15.5 cm
Vestavná šířka	7.8 cm
Vestavná hloubka	5 cm