




## NEW TRIA® 155

**luminaria empotrable de techo, cuadrada, 2700 K, de dos luces, PHASE, 38°, negro**

Descubra la nueva generación de nuestra luminaria de empotrar en el techo NEW TRIA®, con aún más posibilidades para crear una experiencia de iluminación personalizada. Uno de los modelos más vendidos es NEW TRIA® 155, disponible en un set completo. El módulo led DOU-BLE garantiza la calidad de la luz: el set incluye dos bombillas led premium con un CRI > 90 y 6 vatios de potencia cada una, cuya luz blanca cálida no solo puede orientarse 38°, sino que también puede regularse por corte de fase con el balasto incluido. Gracias a dos elegantes colores de carcasa y a la posibilidad de elegir entre 2700 K y 3000 K se garantizan múltiples posibilidades de diseño. El generosamente seleccionado alcance de giro y de rotación del proyector empotrado le posibilita la orientación individual del cono luminoso.



### Datos técnicos

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Art. N.º                                   | 1008512                                    |
| Número de salidas de luz diferentes        | 2                                          |
| Código IP                                  | IP20                                       |
| Montaje                                    | Empotrado                                  |
| Dimerizable                                | Sí                                         |
| Tecnología de regulación                   | Corte de fase inicial, Corte de fase final |
| Voltaje nominal primario                   | 220-240V ~50/60 Hz                         |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria   | 350 mA                                     |
| Clase de protección                        | II                                         |
| Potencia                                   | 14 W                                       |
| Temperatura ambiente                       | 72 °C                                      |
| Temperatura ambiente mínima                | -20 °C                                     |
| Temperatura ambiente máxima                | 35 °C                                      |
| Número de luminarias en LS B16A            | 88                                         |
| Número de luminarias en LS C16A            | 149                                        |
| Nivel de corriente de entrada              | 3 A                                        |
| Duración de la corriente de entrada        | 30 µs                                      |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 57 °C                                      |
| Flujo luminoso                             | 610 lm                                     |
| Temperatura del color de la luz            | 2700 Kelvin                                |
| Color                                      | negro                                      |
| IRC                                        | 90                                         |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Vida útil               | 50000 h  |
| Risk Group              | 1        |
| Longitud                | 17 cm    |
| Anchura                 | 9 cm     |
| Altura                  | 3.75 cm  |
| Peso neto               | 0.43 kg  |
| Peso bruto              | 0.51 kg  |
| Forma de la estructura  | Cuadrada |
| Longitud de montaje     | 15.5 cm  |
| Anchura de montaje      | 7.8 cm   |
| Profundidad del montaje | 5 cm     |