




NEW TRIA® 155

plafondinbouwarmatuur, vierkant, 2700K, tweelamps, PHASE, 38°, zwart

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog meer mogelijkheden voor een
individuele verlichtingservaring. Toppers zoals de NEW
TRIA® 155 zijn verkrijgbaar als complete set. De DOUBLE
ledmodule zorgt voor de lichtkwaliteit: de set bevat twee
premium ledlampen met elk CRI>90 en 6 Watt vermogen,
waarvan het warmwitte licht niet alleen 38° draaibaar is,
maar ook in fase gedimd kan worden met behulp van de
inclusief driver. Dankzij twee elegante behuizingskleuren en
de keuze tussen 2700 K en 3000 K is een breed scala aan
designmogelijkheden gegarandeerd. Het royaal gekozen
draai- en zwenkbereik van de inbouwspot maakt een indi-
viduele uitlijning van de lichtkegel mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008512
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	inbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	14 W
Omgevingstemperatuur	72 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	149
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	57 °C
Lumen	610 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	90

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	17 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	3.75 cm
Nettogewicht	0.43 kg
Brutogewicht	0.51 kg
Uitsparingsvorm	vierkant
Inbouwlengte	15.5 cm
Inbouwbreedte	7.8 cm
Inbouwdiepte	5 cm