




NEW TRIA® 155

oprawa wpuszczana w sufit, kwadratowa, 2700 K,
dwużarówkowa, PHASE, 38°, czarna

Odkryj nową generację naszej oprawy sufitowej NEW TRIA® z jeszcze większymi możliwościami dla indywidualnego doświadczenia światła. W ofercie są bestsellery, takie jak NEW TRIA® 155, dostępne jako kompletne zestawy. Za jakość oświetlenia odpowiada podwójny moduł LED: Zestaw zawiera dwa wysokiej jakości źródła światła LED o wskaźniku oddawania barw (CRI) >90 i mocy 6 watów każde, których ciepłe światło nie tylko jest regulowane o 38°, ale dzięki dołączonemu sterownikowi można także regulować fazowo. Dzięki dwóm eleganckim kolorom obudowy oraz wyborowi między 2700 K a 3000 K, zapewnione są różnorodne możliwości aranżacyjne. Obszerny zakres obrotu i regulacji oprawy umożliwia indywidualne dostosowanie kierunku stożka światła.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008512
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane narastająco, Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	14 W
Temperatura otoczenia	72 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	88
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	149
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 µs
Temperatura w szkle (emisja światła)	57 °C
Strumień świetlny	1220 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin

Źródła światła

869193		Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
		Kolor	schwarz
		CRI	90
		Okres użytkowania	50000 h
		Risk Group	1
		Długość	17 cm
		Szerokość	9 cm
		Wysokość	3.75 cm
		Waga netto	0.43 kg
		Waga brutto	0.508 kg
		Długość montażowa	15.5 cm
		Szerokość montażowa	7.8 cm
		Głębokość montażowa	5 cm
		Strona BIG WHITE	117