




NEW TRIA® 155

upotettava kattovalaisin, neliö, 3000 K, kaksi lamppua, PHASE, 38°, valkoinen

Tutustu uuteen sukupolveen NEW TRIA® kattopaneelivalaisimessamme, jossa on entistä enemmän mahdollisuuksia yksilölliseen valaistuskokemukseen. Suosikkeja ovat mm. NEW TRIA® 155, joka on saatavilla vaalea ja valkoina kokonaisuutena. Valaistuslaadusta vastaa DOUBLE LED -moduuli: se sisältää kaksi huippulaatuista LED-lamppua, joissa on CRI >90 ja 6 watin teho, niiden lämmin valo on kääntyvissä 38 asteen kulmassa ja lisäksi se on himmennettävissä vaihteistetuksi mukana toimitettavan ajurin avulla. Monipuoliset suunnittelumahdollisuudet taataan kahdella tyylikkäällä runkovärillä sekä valinnalla 2700 K ja 3000 K välillä. Valaisimen antama laaja kääntö- ja kallistusalue mahdollistaa valokeilan yksilöllisen suuntaamisen.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008513
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	Leading edge, trailing edge
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	350 mA
Suojausluokka	II
Teho	14 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	35 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	88
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	149
Virtavirran taso	3 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
Lämpötila lasissa (valonsäteily)	57 °C
Lumen	1280 lm
Valon värielämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	38 °
väri	valkoinen

Valonlähteet

869620		
CRI	90	
Elinikä	50000 h	
Riskiryhmä	1	
Pituus	17 cm	
leveys	9 cm	
Korkeus	3.75 cm	
Nettopaino	0.43 kg	
Bruttopaino	0.508 kg	
Asennuspituus	15.5 cm	
Asennusleveys	7.8 cm	
Asennussyvyys	5 cm	
BIG WHITE Seite	77	