




NEW TRIA® 155

stropna svetilka za vgradnjo, kvadratna, 3000K, dve svetilki, PHASE, 38°, bela

Odkrijte novo generacijo naše NEW TRIA® vgradne svetilke za strop z še več možnostmi za individualno doživetje svetlobe. Med najbolj priljubljenimi izdelki so NEW TRIA® 155, ki je na voljo kot komplet. Za kakovost svetlobe skrbi DOUBLE LED-modul: Komplet vključuje dve premium LED-žarnici z CRI>90 in močjo 6 vatov, katerih toplo bela svetloba je nastavljiva za 38° in jih je mogoče fázno zatemniti preko priloženega gonilnika. Zahvaljujoč dvema elegantnima barvama ohišja in izbiri med 2700 K in 3000 K so zagotovljene raznolike možnosti oblikovanja. Velik izbor vrtljivega in nagibnega območja vgradnega žarilnika omogoča individualno usmerjanje snopa svetlobe.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008513
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	14 W
Temperatura okolice	72 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	149
Raven zagonskega toka	3 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	57 °C
Lumini	640 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	17 cm
Širina	9 cm
Višina	3.75 cm
Neto teža	0.43 kg
Bruto teža	0.51 kg
Dolžina vgradnje	15.5 cm
Širina vgradnje	7.8 cm
Globina vgradnje	5 cm