




## NEW TRIA® 155

upotettava kattovalaisin, neliö, 3000 K, kaksi lamppua, PHASE, 38°, musta

Tutustu uuteen sukupolveemme NEW TRIA® kattoasennettuun valaisimeen, jossa on entistä enemmän mahdollisuuksia yksilölliseen valaistuskokemukseen. Suosikkeja ovat esimerkiksi NEW TRIA® 155, joka on saatavilla kokonaisena settinä. Valaistuslaadusta vastaa DOUBLE LED-moduuli: setti sisältää kaksi laadukasta LED-lamppua, joiden CRI >90 ja 6 watin tehon ansiosta lämmin valo ei ai-noastaan ole kääntävä 38 asteen ku lmassa, vaan se on myös vaiheohjattavissa mukana toimitetun ohjaimen avulla. Monipuoliset muotoilumahdollisuudet taataan kahdella tyylikkäällä runkovärillä ja valittavissa olevilla 2700 K ja 3000 K värilämpötiloilla. Asennusvalaisimen antama suuri kääntö- ja kääntöalue mahdollistaa valokeilan yksilöllisen suuntaamisen.



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nro.                        | 1008514                     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 2                           |
| IP-koodi                         | IP20                        |
| Asennustiedot                    | Recessed                    |
| Asennustiedot                    | Ceiling                     |
| Himmennettävä                    | Kyllä                       |
| Himmennystekniikka               | Leading edge, trailing edge |
| Ensisijainen nimellisjännite     | 220-240V ~50/60 Hz          |
| Toissijainen virta/jännite       | 350 mA                      |
| Suojausluokka                    | II                          |
| Teho                             | 14 W                        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 35 °C                       |
| LS B16A -valaisimien lukumäärä   | 88                          |
| LS C16A:n valaisimien lukumäärä  | 149                         |
| Virtavirran taso                 | 3 A                         |
| Sysäysvirran kesto               | 30 µs                       |
| Lämpötila lasissa (valonsäteily) | 57 °C                       |
| Lumen                            | 1280 lm                     |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                 |
| Sädekulma                        | 38 °                        |
| väri                             | musta                       |

## Valonlähteet

|                 |                                                                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 869620          |  |  |
| CRI             | 90                                                                                |  |
| Elinikä         | 50000 h                                                                           |  |
| Riskiryhmä      | 1                                                                                 |  |
| Pituus          | 17 cm                                                                             |  |
| leveys          | 9 cm                                                                              |  |
| Korkeus         | 3.75 cm                                                                           |  |
| Nettopaino      | 0.43 kg                                                                           |  |
| Bruttopaino     | 0.508 kg                                                                          |  |
| Asennuspituus   | 15.5 cm                                                                           |  |
| Asennusleveys   | 7.8 cm                                                                            |  |
| Asennussyvyys   | 5 cm                                                                              |  |
| BIG WHITE Seite | 77                                                                                |  |