




## NEW TRIA® 155

candeeiro de teto embutido, quadrado, 3000K, duas lâmpadas, PHASE, 38°, preto

Descubra a nova geração do nosso foco embutido NEW TRIA® com ainda mais opções para uma experiência de iluminação personalizada. Entre os best-sellers está o NEW TRIA® 155 disponível como conjunto completo. A qualidade da luz é assegurada pelo módulo LED DUPLO: o conjunto inclui dois LED premium com CRI>90 e 6 watts cada, cuja luz branca quente não só é ajustável em 38°, mas também é regulável em fase através do driver fornecido. Diversas opções de design são garantidas graças a duas elegantes cores de caixa e à escolha entre 2700 K e 3000 K. A ampla gama de rotação e inclinação do foco embutido permite uma orientação personalizada do feixe de luz.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008514
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulo de fases, Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	II
Potência	14 W
Temperatura ambiente	72 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminárias no LS B16A	88
Número de luminárias no LS C16A	149
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	57 °C
Lúmen	640 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Cor	preto
CRI	90

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	17 cm
Largura	9 cm
Altura	3.75 cm
Peso líquido	0.43 kg
Peso bruto	0.51 kg
Comprimento de montagem	15.5 cm
Largura de montagem	7.8 cm
Profundidade de montagem	5 cm