




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlení pro vnitřní i venkovní prostory. Od vlhkostních svítidel po výkonné reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. K tomu patří rodina produktů HIGHBAY, která je k dispozici ve dvou velikostech (340 a 400 mm průměr) a s HIGHBAY C 400 je také k dispozici jako varianta s technologií DALI. Oba typy svítidel přesvědčí svou účinností >175 lm/W a pro inteligentní řízení osvětlení lze oba typy svítidel bez řízení DALI doplnit senzory a modulem CASAMBI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008525
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	260/350/440 mA
Třída ochrany	I
Příkon	55 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	16
Počet svítidel na LS C16A	27
Úroveň rozběhového proudu	58 A
Doba trvání rozběhového proudu	130 μs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	černá
CRI	80
UGR ≤	22
Životnost	50000 h

Risk Group	1
Výška	11.8 cm
Průměr	34 cm
Hmotnost netto	2.7 kg
Celková hmotnost	3.8 kg

Příslušenství

1008529	HIGHBAY C , 340 PC-Reflektor
1008532	HIGHBAY C , PIR-Sen- sor
1008531	HIGHBAY C , HF-Sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAMBI modul
1008528	HIGHBAY C , U-Halte- rung