




HIGHBAY C

340 60/80/100 W 840 IP65

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellos se encuentra la familia de productos HIGHBAY, disponible en dos tamaños (340 y 400 mm de diámetro) y también en versión DALI con la HIGHBAY C 400. Convencen con su eficiencia de > 175 lm/W y las dos luminarias sin control DALI también pueden complementarse con sensores y un módulo CASAMBI para un control inteligente de la iluminación.



Datos técnicos

Art. N.º	1008525
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Resistencia al impacto	5 Joule
Montaje	Superficie
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	260/350/440 mA
Clase de protección	I
Potencia	55 W
Temperatura ambiente mínima	-30 °C
Temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminarias en LS B16A	16
Número de luminarias en LS C16A	27
Nivel de corriente de entrada	58 A
Duración de la corriente de entrada	130 µs
Flujo luminoso	9700/13650/17500 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Color	negro
IRC	80
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diámetro	34 cm
Peso neto	2.7 kg
Peso bruto	3.8 kg

Accesorios

1008529	HIGHBAY C , 340 reflector de PC
1008532	HIGHBAY C , PIR-Sensor
1008531	HIGHBAY C , sensor de alta frecuencia
1008576	HIGHBAY C , Módulo CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , soporte en U