




HIGHBAY C

340 60/80/100 W 840 IP65

Découvrez notre portefeuille de produits techniques: SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. En fait partie la gamme de produits HIGHBAY, disponible en deux tailles (diamètre de 340 et 400 mm), le modèle HIGHBAY C 400 existant également en version DALI. Ils impressionnent par leur efficacité de >175 lm/W, tandis que les deux luminaires sans commande DALI peuvent également être complétés par des capteurs et un module CASAMBI pour un contrôle intelligent de l'éclairage.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008525
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance au choc	5 Joule
Montage	Apparent
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	260/350/440 mA
Indice de protection	I
Wattage	55 W
Température ambiante min.	-30 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	27
Hauteur du courant d'appel	58 A
Durée du courant d'appel	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
CRI	80
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h

Risk Group	1
Hauteur	11.8 cm
Diamètre	34 cm
Poids net	2.7 kg
Poids brut	3.8 kg

Accessoires

1008529	HIGHBAY C , réflecteur PC 340
1008532	HIGHBAY C , capteur PIR
1008531	HIGHBAY C , capteur HF
1008576	HIGHBAY C , module CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , support en U