




HIGHBAY C

340 60/80/100 W 840 IP65

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. La famille de produits HIGHBAY en fait partie. Elle existe en deux tailles (340 et 400 mm de diamètre) et, avec le HIGHBAY C 400, également en variante DALI. Tous les produits de cette série se distinguent par leur luminosité supérieure à 175 lm/ W et par une commande intelligente de l'éclairage. Les deux lampes sans commande DALI peuvent également être complétés par des capteurs et un module CASAMBI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008525
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	260/350/440 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	55 W
Température ambiante minimale	-30 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	16
Nombre de luminaires sur LS C16A	27
Hauteur du courant d'appel	58 A
Durée du courant d'appel	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h

Risk Group	1
Hauteur	11.8 cm
Diamètre	34 cm
Poids net	2.7 kg
Poids brut	3.8 kg

Accessoires

1008529	HIGHBAY C , 400 Réflec- teur PC
1008532	HIGHBAY C , détecteur PIR
1008531	HIGHBAY C , détecteur HF
1008576	HIGHBAY C , module CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , support en U