




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Ontdek onze technische productportfolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de HIGHBAY-productfamilie, die verkrijgbaar is in twee maten (diameter 340 en 400 mm) en bij de HIGHBAY C 400 ook verkrijgbaar als DALI-versie. Ze overtuigen door hun efficiëntie van >175 lm/W en voor een intelligente lichtsturing kunnen de twee lampen zonder DALI-aansturing ook worden aangevuld met sensoren en een CASAMBI-module.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008525
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	260/350/440 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	55 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	16
Aantal armaturen bij LS C16A	27
Niveau van inschakelstroom	58 A
Duur van inschakelstroom	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h

Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	34 cm
Nettogewicht	2.7 kg
Brutogewicht	3.8 kg

Toebehoren

1008529	HIGHBAY C , 340 PC-reflector
1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-module
1008528	HIGHBAY C , U-montage