




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores de pavilhões - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Inclui a família de produtos HIGHBAY, disponível em dois tamanhos (340 e 400 mm de diâmetro), e com o modelo HIGHBAY C 400 também disponível como variante DALI. Destacam-se pela sua eficiência de >175 lm/W e para um controlo inteligente da iluminação, é possível complementar as duas luminárias sem controlo DALI com sensores e um módulo CASAMBI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008525
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	260/350/440 mA
Classe de proteção	I
Potência	55 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	16
Número de luminárias no LS C16A	27
Nível de corrente de irrupção	58 A
Duração da corrente de irrupção	130 µs
Lúmen	9700/13650/17500 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diâmetro	34 cm
Peso líquido	2.7 kg
Peso bruto	3.8 kg

Acessórios

1008529	HIGHBAY C , 340 PC re- fletor
1008532	HIGHBAY C , sensor PIR
1008531	HIGHBAY C , sensor HF
1008576	HIGHBAY C , módulo CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , suporte em U