




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Odkrijte našo tehnično produktovno paleto: SLVtec. Z najmodernejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve osvetlitve za notranje in zunanje prostore. Od svetilk za vlažna okolja do halogenskih žarometov - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi družina izdelkov HIGHBAY, ki je na voljo v dveh velikostih (340 in 400 mm premera) in z modelom HIGHBAY C 400 tudi kot različica DALI. Prepričajo s svojo učinkovitostjo >175 lm/W, za inteligentno upravljanje osvetlitve pa je mogoče obe svetilki brez DALI krmiljenja dopolniti tudi s senzorji in modulom CASAMBI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008525
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	260/350/440 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	55 W
minimalna temperatura okolja	-30 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Število svetilk pri LS B16A	16
Število svetilk na LS C16A	27
Raven zagonskega toka	58 A
Trajanje zagonskega toka	130 µs
Lumini	9700/13650/17500 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h

Risk Group	1
Višina	11.8 cm
Premier	34 cm
Neto teža	2.7 kg
Bruto teža	3.8 kg

Dodatki

1008529	HIGHBAY C , 340 PC re-flektor
1008532	HIGHBAY C , senzor PIR
1008531	HIGHBAY C , HF senzor
1008576	Modul HIGHBAY C , CA-SAMBI
1008528	HIGHBAY C , U-sklep