




HIGHBAY C

340 60/80/100W 840 IP65

Upptäck vårt tekniska produktportfölj: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och en rättvis pris-prestandaförhållande. Det inkluderar Highbay produktfamiljen, som finns i två storlekar (340 och 400 mm i diameter) och med Highbay C 400 finns även som en DALI-variant. De imponerar med sin effektivitet på >175 lm/W och för intelligent ljusstyrning kan båda armaturerna kompletteras med sensorer och en CASAM-BI-modul även utan DALI-styrning.



Art. Nej.	1008525
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	260/350/440 mA
Skyddsklass	I
Watt	55 W
Minsta omgivningstemperatur	-30 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Antal armaturer på LS B16A	16
Antal armaturer på LS C16A	27
Nivå för inkopplingsström	58 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	130 µs
Lumen	9700/13650/17500 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	svart
CRI	80
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h

Riskgrupp	1
höjd	11.8 cm
Diameter	34 cm
Netto vikt	2.7 kg
Bruttovikt	3.8 kg

1008529	HIGHBAY C , 340 PC-reflektor
1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-modul
1008528	HIGHBAY C , U-fäste