




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi, la famiglia di prodotti HIGHBAY, disponibile in due dimensioni (diametro di 340 e 400 mm) e anche con il modello HIGHBAY C 400 in versione DALI. Entrambi gli apparecchi senza controllo DALI possono essere integrati con sensori e un modulo CASAMBI per la regolazione intelligente della luce.



DATI TECNICI

Articolo	1008526
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	530/700/880 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	120 W
Temperatura ambiente minima	-30 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	10
Numero di apparecchi a LS C16A	18
Livello di corrente di spunto	57.6 A
Durata della corrente di spunto	242 µs
Lumen	21450/28000/35000 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Colore	nero
CRI	80
UGR ≤	22
Durata	50000 h

Risk Group	1
Altezza	11.8 cm
Diametro	40 cm
Peso netto	3.2 kg
Peso lordo	4.6 kg

Accessori

1008532	HIGHBAY C , sensore PIR
1008531	HIGHBAY C , sensore HF
1008576	HIGHBAY C , modulo CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , supporto a U
1008530	HIGHBAY C , 400 Riflettore PC