




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykastelamper - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer HIGHBAY produktfamilien, som kommer i to størrelser (340 og 400 mm i diameter), og med HIGHBAY C 400 tilgjengelig også som en DALI-variant. De imponerer med en effektivitet på >175 lm/W, og for intelligent belysningskontroll kan begge armaturene suppleres med sensorer og en CASAMBI-modul selv uten DALI-styring.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008526
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	530/700/880 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	120 W
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Antall lys på LS B16A	10
Antall lys på LS C16A	18
Høy innkoblingsstrøm	57.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	242 µs
Lysytelse	21450/28000/35000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	black
CRI	80
UGR ≤	22
Levetid	50000 h

Risikogruppe	1
Høyde	11.8 cm
Diameter	40 cm
Nettvekt	3.2 kg
Bruttvekt	4.6 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-modul
1008528	HIGHBAY C , U-brakett
1008530	HIGHBAY C , 400 stk-reflektor