




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores de pavilhões - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação qualidade-preço justa. Isto inclui a família de produtos HIGHBAY, disponível em dois tamanhos (340 e 400 mm de diâmetro) e, com o modelo HIGHBAY C 400, também disponível como variante DALI. Destacam-se pela sua eficiência de $>175 \text{ lm/W}$ e para um controlo inteligente da iluminação, é possível complementar as duas luminárias sem controlo DALI com sensores e um módulo CASAMBI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008526
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Resistência ao impacto	5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	530/700/880 mA
Classe de proteção	I
Potência	120 W
temperatura ambiente mínima	-30 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Número de luminárias no LS B16A	10
Número de luminárias no LS C16A	18
Nível de corrente de irrupção	57.6 A
Duração da corrente de irrupção	242 µs
Lúmen	21450/28000/35000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Cor	preto
CRI	80
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h

Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diâmetro	40 cm
Peso líquido	3.2 kg
Peso bruto	4.6 kg

Acessórios

1008532	HIGHBAY C , sensor PIR
1008531	HIGHBAY C , sensor HF
1008576	HIGHBAY C , módulo CASAMBI
1008528	HIGHBAY C , suporte em U
1008530	HIGHBAY C , refletor 400 PC