




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev tako za notranje prostore kot zunanje prostore. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi družina izdelkov HIGHBAY, ki je na voljo v dveh velikostih (340 in 400 mm premera) in kot različica DALI v obliki HIGHBAY C 400. Prepričajo s svojo učinkovitostjo >175 lm/W, za pametno upravljanje osvetlitve pa se lahko obe svetilki brez DALI krmiljenja dopolnita z senzorji in modulom CASAMBI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008526
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	530/700/880 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	120 W
minimalna temperatura okolja	-30 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Število svetilk pri LS B16A	10
Število svetilk na LS C16A	18
Raven zagonskega toka	57.6 A
Trajanje zagonskega toka	242 µs
Lumini	21450/28000/35000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80
UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h

Risk Group	1
Višina	11.8 cm
Premier	40 cm
Neto teža	3.2 kg
Bruto teža	4.6 kg

Dodatki

1008532	HIGHBAY C , senzor PIR
1008531	HIGHBAY C , HF senzor
1008576	Modul HIGHBAY C , CA-SAMBI
1008528	HIGHBAY C , U-sklep
1008530	HIGHBAY C , 400 PC re-flektor