




HIGHBAY C

400 120/160/200W 840 IP65

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar HIGHBAY-produktfamiljen, som finns i två storlekar (340 och 400 mm i diameter) och med HIGHBAY C 400 finns även som en DALI-version. De imponerar med sin effektivitet på >175 lm/W och för intelligent ljusstyrning kan båda armaturerna kompletteras med sensorer och en CASAMBI-modul även utan DALI-styrning.



Art. Nej.	1008526
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 08
Motståndskraft mot stötar	5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	530/700/880 mA
Skyddsklass	I
Watt	120 W
Minsta omgivningstemperatur	-30 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Antal armaturer på LS B16A	10
Antal armaturer på LS C16A	18
Nivå för inkopplingsström	57.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	242 µs
Lumen	21450/28000/35000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Färg	svart
CRI	80
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h

Riskgrupp	1
höjd	11.8 cm
Diameter	40 cm
Netto vikt	3.2 kg
Bruttovikt	4.6 kg

1008532	HIGHBAY C , PIR-sensor
1008531	HIGHBAY C , HF-sensor
1008576	HIGHBAY C , CASAM-BI-modul
1008528	HIGHBAY C , U-fäste
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-reflektor