




HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky účinná a funkční osvětlovací řešení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel po výkonné reflektory – naše vysoce kvalitní produkty přesvědčí svou funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. K tomu patří rodina produktů HIGHBAY, která je k dispozici ve dvou velikostech (340 a 400 mm průměr) a s HIGHBAY C 400 je také dostupná jako varianta s protokolem DALI. Osvědčují se svou účinností >175 lm/W a pro inteligentní řízení osvětlení lze oba typy svítidel doplnit senzory a modulem CASAMBI i bez řízení pomocí protokolu DALI.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008527
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Rázová pevnost	5 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	880 mA
Třída ochrany	I
Příkon	200 W
Minimální teplota prostředí	-30 °C
Maximální teplota prostředí	50 °C
Počet svítidel na LS B16A	5
Počet svítidel na LS C16A	9
Úroveň rozběhového proudu	130 A
Doba trvání rozběhového proudu	200 µs
Lumen	35000 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Barva	černá
CRI	80

UGR ≤	22
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	11.8 cm
Průměr	40 cm
Hmotnost netto	3.3 kg
Celková hmotnost	4.7 kg

Příslušenství

1008528	HIGHBAY C , U-Halterung
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-Reflektor