




HIGHBAY C

DALI 400 200 W 840 IP65

Découvrez notre catalogue de produits techniques : SLVtec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficaces pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. La famille de produits HIGHBAY en fait partie. Elle existe en deux tailles (340 et 400 mm de diamètre) et, avec le HIGHBAY C 400, également en variante DALI. Tous les produits de cette série se distinguent par leur luminosité supérieure à 175 lm/ W et par une commande intelligente de l'éclairage. Les deux lampes sans commande DALI peuvent également être complétés par des capteurs et un module CASAMBI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008527
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Résistance aux chocs	5 Joule
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	880 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	200 W
Température ambiante minimale	-30 °C
Température ambiante maximale	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	5
Nombre de luminaires sur LS C16A	9
Hauteur du courant d'appel	130 A
Durée du courant d'appel	200 µs
Lumen	35000 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Coloris	noir
IRC	80

UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	11.8 cm
Diamètre	40 cm
Poids net	3.3 kg
Poids brut	4.7 kg

Accessoires

1008528	HIGHBAY C , support en U
1008530	HIGHBAY C , 400 Réflecteur PC