




HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for både innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til halllys - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer HIGHBAY-produktfamilien, som kommer i to størrelser (340 og 400 mm diameter), og med HIGHBAY C 400 tilgjengelig også som en DALI-variant. De imponerer med en effektivitet på >175 lm/W, og for intelligent lysstyring kan begge armaturene uten DALI-styring også suppleres med sensorer og en CASAM-BI-modul.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008527
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	880 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	200 W
Minimal omgivelsestemperatur	-30 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Antall lys på LS B16A	5
Antall lys på LS C16A	9
Høy innkoblingsstrøm	130 A
Varighet innkoblingsstrøm	200 µs
Lysytelse	35000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Farge	black
CRI	80

UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	11.8 cm
Diameter	40 cm
Nettvekt	3.3 kg
Bruttovekt	4.7 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008528	HIGHBAY C , U-brakett
1008530	HIGHBAY C , 400 stk-re- fektor