




HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Ontdek onze technische productportfolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoort de HIGHBAY-productfamilie, die verkrijgbaar is in twee maten (diameter 340 en 400 mm) en bij de HIGHBAY C 400 ook verkrijgbaar als DALI-versie. Ze overtuigen door hun efficiëntie van >175 lm/W en voor een intelligente lichtsturing kunnen de twee lampen zonder DALI-aansturing ook worden aangevuld met sensoren en een CASAMBI-module.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008527
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Schokbestendigheid	5 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	880 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	200 W
minimale omgevingstemperatuur	-30 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	5
Aantal armaturen bij LS C16A	9
Niveau van inschakelstroom	130 A
Duur van inschakelstroom	200 µs
Lumen	35000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80

UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.8 cm
Diameter	40 cm
Nettogewicht	3.3 kg
Brutogewicht	4.7 kg

Toebehoren

1008528	HIGHBAY C , U-montage
1008530	HIGHBAY C , 400 PC-reflector