




## HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores de pavilhões - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Isto inclui a família de produtos HIGHBAY, disponível em dois tamanhos (340 e 400 mm de diâmetro) e, com o modelo HIGHBAY C 400, também disponível como variante DALI. Destacam-se pela sua eficiência de  $>175$  lm/W e para um controlo inteligente da iluminação, é possível complementar as duas luminárias sem controlo DALI com sensores e um módulo CASAMBI.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1008527               |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                     |
| IP Code                            | IP65                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 08                 |
| Resistência ao impacto             | 5 Joule               |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI                  |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~50/60 Hz    |
| Corrente / Tensão secundária       | 880 mA                |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 200 W                 |
| temperatura ambiente mínima        | -30 °C                |
| temperatura ambiente máxima        | 50 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 5                     |
| Número de luminárias no LS C16A    | 9                     |
| Nível de corrente de irrupção      | 130 A                 |
| Duração da corrente de irrupção    | 200 µs                |
| Lúmen                              | 35000 lm              |
| Temperatura de cor da luz          | 4000 Kelvin           |
| Cor                                | preto                 |
| CRI                                | 80                    |

|              |         |
|--------------|---------|
| UGR $\leq$   | 22      |
| Vida útil    | 50000 h |
| Risk Group   | 1       |
| Altura       | 11.8 cm |
| Diâmetro     | 40 cm   |
| Peso líquido | 3.3 kg  |
| Peso bruto   | 4.7 kg  |

## Acessórios

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1008528 | HIGHBAY C , suporte em U    |
| 1008530 | HIGHBAY C , refletor 400 PC |