




HIGHBAY C

DALI 400 200W 840 IP65

Odkrijte našo tehnično produktovno paleto: SLVtec. Z naj-novejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažne prostore do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spada tudi družina izdelkov HIGHBAY, ki je na voljo v dveh velikostih (340 in 400 mm premera) in z modelom HIGHBAY C 400 tudi kot različica DALI. Prepričajo s svojo učinkovitostjo >175 lm/W, za pametno upravljanje osvetlitve pa se obe svetilki brez DALI krmiljenja lahko dopolnita s senzorji in modulom CASAMBI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008527
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Odpornost proti udaru	5 Joule
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	880 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	200 W
minimalna temperatura okolja	-30 °C
maksimalna temperatura okolja	50 °C
Število svetilk pri LS B16A	5
Število svetilk na LS C16A	9
Raven zagonskega toka	130 A
Trajanje zagonskega toka	200 µs
Lumini	35000 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80

UGR ≤	22
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	11.8 cm
Premier	40 cm
Neto teža	3.3 kg
Bruto teža	4.7 kg

Dodatki

1008528	HIGHBAY C , U-sklep
1008530	HIGHBAY C , 400 PC re-flektor