




## ABRIDOR

**luminaria de superficie de pared, HYBRID, 2200/2700 - K, máx. 6,8 W, antracita mate**

La familia de luminarias híbridas de exterior ABRIDOR ofrece una solución versátil y de bajo consumo con conmutación automática entre energía solar y de red: en regiones soleadas, la luminaria puede funcionar todo el año utilizando únicamente energía solar, mientras que en zonas menos soleadas, también puede conectarse a la red eléctrica de 230 V. Esto significa que la luminaria con el panel solar también funciona completamente sin conexión a la red eléctrica, cargándose las baterías a través del panel. Tiene certificación IP65, es resistente al aire marino y está equipado con un conector en T. Tres modos garantizan un funcionamiento óptimo y eficiente desde un punto de vista energético.



### Datos técnicos

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Art. N.º                                   | 1008542           |
| Código IP                                  | IP65              |
| Clase de resistencia al impacto            | IK 07             |
| Resistencia al impacto                     | 2 Joule           |
| Montaje                                    | Superficie        |
| Detalles de montaje                        | Pared             |
| Cantidad de cableado transversal           | 80                |
| Voltaje nominal primario                   | 100-240V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria   | 380 mA            |
| Clase de protección                        | I                 |
| Potencia                                   | 6.8 W             |
| Temperatura ambiente mínima                | -25 °C            |
| Temperatura ambiente máxima                | 45 °C             |
| Potencia nominal en espera                 | 0.5 W             |
| Número de luminarias en LS B16A            | 200               |
| Número de luminarias en LS C16A            | 200               |
| Nivel de corriente de entrada              | 6.9 A             |
| Duración de la corriente de entrada        | 68 µs             |
| Temperatura en el cristal (emisión de luz) | 50 °C             |
| Efecto estroboscópico (SVM)                | 0.001             |
| Flujo luminoso                             | 600/650 lm        |
| Temperatura del color de la luz            | 2200/2700 Kelvin  |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Color        | antracita mate |
| IRC          | 80             |
| Datos LXXBXX | L80B50         |
| Vida útil    | 30000 h        |
| Anchura      | 19.6 cm        |
| Altura       | 16.8 cm        |
| Profundidad  | 17.2 cm        |
| Peso neto    | 1.68 kg        |
| Peso bruto   | 3.5 kg         |