




ABRIDOR

wandopbouwarmatuur, HYBRID, 2200/2700K, max. 6,8W, matantraciet

De ABRIDOR Outdoor Hybrid verlichtingsfamilie biedt een veelzijdige en energiezuinige oplossing met automatische omschakeling tussen zonne-energie en netstroom: in zonnige gebieden kan de lamp het hele jaar door alleen op zonne-energie werken, terwijl deze in minder zonnige gebieden ook kan worden aangesloten op een netspanning van 230 V. De lamp met het zonnepaneel werkt ook zonder stroomaansluiting, waarbij de batterijen via het paneel worden opgeladen. Hij is IP65 gecertificeerd, zeeluchtbestendig en voorzien van een T-connector. Drie modi zorgen voor een optimale en energiezuinige werking.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008542
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 07
Schokbestendigheid	2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Aantal doorvoerbedrading	80
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	380 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6.8 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Aantal armaturen bij LS B16A	200
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	6.9 A
Duur van inschakelstroom	68 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	50 °C
Stroboscopisch effect (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Lichtkleurtemperatuur	2200/2700 Kelvin

Kleur	mat antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Breedte	19.6 cm
Hoogte	16.8 cm
Diepte	17.2 cm
Nettogewicht	1.68 kg
Brutogewicht	3.5 kg