




ABRIDOR

väggmonterad armatur, HYBRID, 2200/2700K, max. 6.8W, matt antracit

ABRIDOR Outdoor Hybrid-belysningsfamiljen erbjuder en mångsidig och energieffektiv lösning med automatisk växling mellan sol- och nätström: I soliga regioner kan lampan drivas enbart med solenergi året runt, medan den även kan anslutas till 230V nätström i mindre soliga områden. Lampan fungerar med solpanelen helt utan elanslutning, där batterierna laddas via panelen. Den är certifierad enligt IP65, tålig mot havsluft och utrustad med en T-kontakt. Tre lägen säkerställer en optimal och energieffektiv drift.



Art. Nej.	1008542
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Vägg
Antal genomgående ledningar	80
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	380 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.8 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	200
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	6.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	68 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	50 °C
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/2700 Kelvin



Färg	matt antracit
CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	30000 h
Bredd	19.6 cm
höjd	16.8 cm
Djup	17.2 cm
Netto vikt	1.68 kg
Bruttovikt	3.5 kg