




ABRIDOR POLE 60

prostostoječa svetilka, HYBRID, 2200/2700K, IP65 antracit, mat. antracit

Družina zunanje hibridne razsvetljave ABRIDOR ponuja vsestransko in energetsko učinkovito rešitev z avtomatskim preklapljanjem med sončno energijo in omrežno napetostjo: V sončnih regijah lahko svetilko skozi celo leto upravljate le s sončno energijo, medtem ko jo v manj sončnih območjih lahko priključite tudi na omrežno napetost 230V. Svetilka deluje tudi brez električnega priključka s pomočjo sončnega panela, pri čemer se baterije polnijo preko panela. Certificirana je po standardu IP65, odporna na morski zrak in opremljena s T-vtičem. Trije načini delovanja zagotavljajo optimalno in energetsko učinkovito delovanje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008543
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	80
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	380 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.8 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	200
Število svetilk na LS C16A	200
Raven zagonskega toka	6.9 A
Trajanje zagonskega toka	68 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.001
Lumini	600/650 lm
Barvna temperatura	2200/2700 Kelvin
Barva	mat antracit

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	30000 h
Dolžina	19.6 cm
Širina	18.4 cm
Višina	60 cm
Neto teža	1.85 kg
Bruto teža	3.08 kg