




ABRIDOR POLE 60

fristående armatur, HYBRID, 2200/2700K, IP65 antracit

ABRIDOR Outdoor Hybrid-belysningsfamiljen erbjuder en mångsidig och energieffektiv lösning med automatisk växling mellan sol- och nätkraft: I soliga regioner kan lampan drivas enbart med solenergi året runt, medan den i mindre soliga områden också kan anslutas till ett 230V-nät. Lampan fungerar med solpanelen helt utan elanslutning, där batterierna laddas via panelen. Den är certifierad enligt IP65, motståndskraftig mot sjöluft och utrustad med en T-kontakt. Tre lägen säkerställer en optimal och energieffektiv drift.



Art. Nej.	1008543
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Antal genomgående ledningar	80
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	380 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.8 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	200
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	6.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	68 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/2700 Kelvin
Färg	matt antracit



CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	30000 h
Längd	19.6 cm
Bredd	18.4 cm
höjd	60 cm
Netto vikt	1.85 kg
Bruttovikt	3.08 kg