




ABRIDOR POLE 100

prostostoječa svetilka, HYBRID, 2200/2700K, IP65 antracit

Družina zunanje hibridne razsvetljave ABRIDOR ponuja vsestransko in energetske učinkovito rešitev z avtomatskim preklopom med sončno in omrežno napajanje: V sončnih regijah lahko svetilko obratujete celo leto samo s sončno energijo, medtem ko jo v manj sončnih območjih lahko priključite tudi na omrežno napetost 230V. Svetilka deluje z uporabo sončnega panela popolnoma brez priključka na električno omrežje, pri čemer se baterije polnijo preko panela. Certificirana je po standardu IP65, odporna na morski zrak in opremljena s T-vtičem. Trije načini delovanja zagotavljajo optimalno in energetske učinkovito delovanje.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008544
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 07
Odpornost proti udaru	2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Dno
Število ožičenj	80
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	380 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	6.8 W
minimalna temperatura okolja	-25 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Število svetilk pri LS B16A	200
Število svetilk na LS C16A	200
Raven zagonskega toka	6.9 A
Trajanje zagonskega toka	68 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.001
Lumini	600/650 lm
Barvna temperatura	2200/2700 Kelvin
Barva	mat antracit

CRI	80
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	30000 h
Dolžina	19.6 cm
Širina	18.4 cm
Višina	100 cm
Neto teža	4.02 kg
Bruto teža	4.58 kg