




ABRIDOR POLE 100

fristående armatur, HYBRID, 2200/2700K, IP65 antracit

ABRIDOR Outdoor Hybrid belysningsfamilj erbjuder en mångsidig och energieffektiv lösning med automatisk växling mellan sol- och nätström: I soliga områden kan lampan drivas enbart med solenergi året runt, medan den i mindre soliga områden också kan anslutas till en nätström på 230V. Lampan fungerar med solpanelen även helt utan elanslutning, där batterierna laddas via panelen. Den är certifierad enligt IP65, beständig mot sjöluft och utrustad med en T-kontakt. Tre lägen säkerställer en optimal och energieffektiv drift.



Art. Nej.	1008544
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Antal genomgående ledningar	80
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	380 mA
Skyddsklass	I
Watt	6.8 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Antal armaturer på LS B16A	200
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	6.9 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	68 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.001
Lumen	600/650 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/2700 Kelvin
Färg	matt antracit



CRI	80
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	30000 h
Längd	19.6 cm
Bredd	18.4 cm
höjd	100 cm
Netto vikt	4.02 kg
Bruttovikt	4.58 kg