




ONE

applique murale et luminaire monté au plafond, rond, 2700/3000 K, 14 W, PHASE, 130°, laiton

A la fois discrets et modernes, les luminaires de la gamme ONE font sensation. Cela s'applique également aux nouveaux luminaires ONE, à savoir des appliques murales et luminaires montés au plafond, qui agrandissent la populaire famille SLV avec leur lumière rayonnant vers le haut et vers le bas. Ils sont disponibles en trois couleurs tendance, deux tailles par modèle, avec une couleur de lumière réglable via un commutateur CCT (2700 K/3000 K) et une commande par coupure de phase ou par DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| N° art. | 1008545 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Apparent |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 14 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 45 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 160 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 160 |
| Hauteur du courant d'appel | 5 A |
| Durée du courant d'appel | 100 µs |
| Lumen | 450/450 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Coloris | laiton |
| CRI | 90 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Hauteur | 11.5 cm |

| | |
|------------|---------|
| Diamètre | 40 cm |
| Poids net | 1.4 kg |
| Poids brut | 3.22 kg |