




## ONE

**natynkowa lampa ścienna i sufitowa, okrągła,  
2700/3000 K, 14 W, FAZA, 130°, mosiądz**

Zarówno zmniejszone, jak i nowoczesne, lampy z rodziny ONE przyciągają wszystkie spojrzenia. Dotyczy to również nowych lamp sufitowych i ścienna-sufitowych ONE, które rozszerzają popularną rodzinę SLV o światło świecące w górę i w dół. Są dostępne w trzech modnych kolorach, dwóch rozmiarach, z możliwością regulacji barwy światła (2700 K/3000 K) za pomocą przełącznika CCT oraz z możliwością sterowania fazowego lub DALI.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu                            | 1008545                         |
| Różne wyjścia światła                  | 2                               |
| Kod IP                                 | IP20                            |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa                |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Ściemnialna                            | Tak                             |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco       |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz              |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 350 mA                          |
| Klasy ochrony                          | I                               |
| Wydajność                              | 14 W                            |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C                          |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                           |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 160                             |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 160                             |
| Poziom prądu rozruchowego              | 5 A                             |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs                          |
| Strumień świetlny                      | CCT_450_450 lm                  |
| Temperatura barwy światła              | 2700/3000 Kelvin                |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 130 °                           |
| Kolor                                  | mossing                         |
| CRI                                    | 90                              |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916489 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Wysokość          | 11.5 cm |
| średnica          | 40 cm   |
| Waga netto        | 1.4 kg  |
| Waga brutto       | 3.22 kg |
| Strona BIG WHITE  | 173     |