




ONE

aplique na parede e no teto, redondo, 2700/3000K, 14-W, PHASE, 130°, latão

Reduzidas e modernas ao mesmo tempo, as luminárias da família ONE atraem todos os olhares. Isso também se aplica às novas luminárias de parede e teto ONE, que expandem a popular família SLV com sua luz irradiante para cima e para baixo. Estão disponíveis em três cores modernas, dois tamanhos, com cor de luz ajustável via CCT-Switch (2700K/3000K) e controláveis por fase de corte ou DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008545
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	14 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	160
Número de luminárias no LS C16A	160
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	450/450 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	latão
CRI	90
Vida útil	50000 h
Altura	11.5 cm

Diâmetro	40 cm
Peso líquido	1.4 kg
Peso bruto	3.22 kg