




ONE

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 2700/3000K, 14W, PHASE, 130°, wit

Strak en modern tegelijk, de armaturen van de ONE familie trekken alle blikken naar zich toe. Dat geldt ook voor de nieuwe ONE wand- en plafondopbouwarmaturen, die de populaire SLV-familie uitbreiden met hun naar boven en beneden uitstralend licht. Ze zijn verkrijgbaar in drie trendy kleuren, elk twee maten, waarbij de lichtkleur instelbaar is via CCT-schakelaar (2700K/3000K) en faseafsnijding of DALI bestuurbaar is.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008546
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	160
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	450/450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	11.5 cm

Diameter	40 cm
Nettogewicht	1.4 kg
Brutogewicht	3.22 kg