




ONE

wand- en plafondopbouwarmatuur, rond, 2700/3000 K, 23 W, PHASE, 130°, messing

De compacte en tegelijkertijd moderne armaturen uit de ONE-familie trekken alle aandacht. Dit geldt ook voor de nieuwe ONE wand- en plafondopbouwarmaturen met hun lichtuitstraling naar boven en beneden, die de populaire SLV-familie uitbreiden. Ze zijn verkrijgbaar in drie trendy kleuren in elk twee maten, hebben een via CCT-switch instelbare lichtkleur (2700 K/3000 K) en faseafsnijding of zijn DALI-regelbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008548
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	600 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	23 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1500 / 1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	130 °
Kleur	messing
CRI	90

Lichtbron

916535		Levensduur	50000 h
		Hoogte	11.5 cm
		Diameter	60 cm
		Nettogewicht	1.8 kg
		Brutogewicht	4.68 kg
		BIG WHITE pagina	326