




ONE

plafonnier et applique en saillie, rond, 2700/3000 K, 23 W, PHASE, 130°, noir

Minimalistes et modernes à la fois, les lampes de la série ONE attirent tous les regards. C'est également le cas des nouveaux plafonniers et appliques en saillie ONE, qui viennent compléter la célèbre série SLV avec leur faisceau lumineux dirigé vers le haut et vers le bas. Ils sont disponibles en trois couleurs tendance, deux tailles chacune, avec une couleur de lumière réglable grâce à un interrupteur CCT (2700K/3000K) et peuvent être commandés par phase ou par DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Nombre de sorties lumineuses différentes Code IP IP20 Montage En saillie Variable Oui Technologie de variation de l'éclairage Variateur en fin ge Tension nominale primaire 220-240V ~50/	de phase
Montage En saillie Variable Oui Technologie de variation de l'éclaira- ge Variateur en fin	de phase
Variable Oui Technologie de variation de l'éclaira- ge Variateur en fin	de phase
Technologie de variation de l'éclaira- ge Variateur en fin	de phase
ge	de phase
Tension nominale primaire 220-240V ~500	
Tension nonlinate primare 220 240 V 430/	′60 Hz
Courant / tension secondaire 600 mA	
Classe de protection	
Puissance en watts 23 W	
Température ambiante minimale -20 °C	
Température ambiante maximale 30 °C	
Nombre de luminaires sur LS B16A 94	
Nombre de luminaires sur LS C16A 94	
Hauteur du courant d'appel 5 A	
Durée du courant d'appel 100 μs	
Lumen 550/550 lm	
Température de couleur 2700/3000 Kel	vin
Coloris noir	
IRC 90	
Durée de vie 50000 h	
Hauteur 11.5 cm	



Diamètre	60 cm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	4.68 kg