




ONE

stenska in stropna svetilka, okrogla, 2700/3000K, 14W, DALI, Touch, 130°, črna

Zmanjšane in hkrati sodobne svetilke družine ONE pritegnejo vse poglede. To velja tudi za nove ONE stenske in stropne svetilke, ki razširjajo prijubljeno družino SLV s svetlobo, ki se širi navzgor in navzdol. Na voljo so v treh trendovskih barvah, v dveh velikostih, z nastavljivo barvo svetlobe preko stikala CCT (2700K/3000K) ter z možnostjo upravljanja preko faznega rezanja ali DALI.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008553
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	40
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	450/450 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Barva	črna
CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Višina	11.5 cm

Premier	40 cm
Neto teža	1.4 kg
Bruto teža	3.22 kg