




ONE

aplique na parede e no teto, redondo, 2700/3000K, 23-W, DALI, tático, 130°, latão

Reduzidas e modernas, as luminárias da família ONE atraem todos os olhares. Este é também o caso das novas luminárias de parede e teto da ONE, que expandem a popular família SLV com a sua luz emitida para cima e para baixo. Estão disponíveis em três cores trendy, dois tamanhos, com ajuste de cor de luz (2700K/3000K) via CCT-Switch e controláveis por fase ou DALI.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008554
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	600 mA
Classe de proteção	I
Potência	23 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	40
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Lúmen	750/850 lm
Temperatura de cor da luz	2700/3000 Kelvin
Cor	latão
CRI	90
Vida útil	50000 h
Altura	11.5 cm

Diâmetro	60 cm
Peso líquido	1.8 kg
Peso bruto	4.68 kg